



DESCRIPCIÓN TÉCNICA POR PTO Y MECHANICS

Altura	171 cm - 67 in
Ancho	230 cm - 90.5 in
Profundidad	190 cm - 74 in
Capacidad de desperdicio	950 l - 251 gal
Capacidad agua / químico / o desperdicio	1000 l - 264 gal
Capacidad agua limpia	1000 l - 264 gal
Longitud manguera de agua (n.2)	15 m - 49 ft
Longitud manguera para succión de desperdicio (n.2)	15 m - 49 ft
Entradas de agua con valvula de desahogo	N. 4
Descarga de desperdicio	N. 1
Vacuorreguladora valvula de calibración 0,5	N. 2
Valvula de presión calibración +0,5	N. 1
Tapones de desagües	N. 4
Indicador de nivel de desperdicios	N. 2
Indicador de nivel de agua	N. 16
Intercambiador del contenedor de agua	N. 1
MEC 1600 Geometrical Capacity	118.8 m ³ /h - 1980 l/min - 70 com
MEC1600 Max RPM	600 M - 1400 P/H
MEC1600 Max abs pressure	2,5 Bar - 36 PSI
MEC 1600 Max vacuum	89% - 26.3" inHg
MEC 1600 Max continuous vacuum	60% - 18" inHg
MEC 1600 Power at max vacuum KeyWest (HP)	4,5 kW 6 HP

CONDICIONES DE VENTA

Cantidad de pedido minimo	N. 1
Cantidad de carga en un contenedor 40hc	N. 6
Personalización de color	SI, con cargo extra
Tiempo de entrega ex works	30 días + shipping
Terminos de pago	Flexible
Transporte	No incluido
Precio	Promedio

COLORES STANDARD

Azul Clásico (600), Verde Brillante (657)

OTROS MODELOS

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

